

Graf'Expert

ANTIGRAFFITI PERMANENT EN PHASE AQUEUSE



Description du produit

- Grâce à ses propriétés hydrofuges et oléofuges, **Graf'Expert** permet un nettoyage facile des graffitis. Il protège également les supports contre la pollution atmosphérique, les pluies acides...
- Prêt à l'emploi. Usage intérieur et extérieur. Incolore au séchage. Ne tache pas

Domaine d'application

- Surfaces poreuses
- Tous supports poreux nus ou revêtus : peintures (films minces, RSE), RPE, pierre, brique, ciment, enduits hydrauliques, etc...

Caractéristiques

Aspect : liquide jaune clair
 Contient des fluoropolymères acrylates
 pH : 5 +/-0,5
 Densité : 1,05 +/- 0,05
 Température de stockage et d'application : +5°C à +30°C
 Solubilité : soluble dans l'eau
 Craint le gel
 Sans COV

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Mise en œuvre

- **Graf'Expert** peut être appliqué à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur, ou au pistolet à basse pression.
- Appliquer 2 couches uniformément de bas en haut frais sur frais à 20 minutes d'intervalle (30 minutes maximum)
- Ne pas diluer.
- Elimination des graffitis :
 - Nettoyer la façade à l'eau chaude au pistolet haute pression (50 bars maximum).
 - Ne pas utiliser de savons ou détergents qui pourrait abîmer la protection.
 - Protège jusqu'à 5 lavages.



RENDEMENT
 +/- 5 à 10 m² / L
 Selon la porosité du support



NETTOYAGE
 Eau



OUTILS
 Rouleau, brosse, pistolet, pulvérisateur

Recommandations

- Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.
- Ne pas appliquer sur support gelé ni par temps de pluie.
- Protéger les supports ne devant pas être traités ainsi que la végétation aux alentours.

Conditionnement



Edition : Octobre 2024

