

HP Cream

PRODUIT MINÉRALISANT ET IMPERMEABILISANT HAUTE EFFICACITÉ



Description du produit

- Produit minéralisant et imperméabilisant à base de résine organo-minérale en phase aqueuse.
- Bloque les remontées d'humidité.
- Apporte un effet hydrophobe : l'eau ne pénètre plus le matériau, elle perle en surface, effet « Lotus », nanostructuré.
- Efficacité durable.
- Incolore au séchage.
- Ne tache pas.

Domaine d'application

- Supports en béton uniquement
- Usage intérieur et extérieur

Caractéristiques

Aspect : crème jaunâtre

Densité : 1

pH : 10

Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 35°C

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Produit prêt à l'emploi.

Craint le gel.

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Mise en œuvre

- HP Cream doit être appliqué à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur à basse pression ou au pistolet.
- Appliquer le produit uniformément de bas en haut.



RENDEMENT
+/- 5 m² /L
Par couche hors perte



SECHAGE
8h à 20°C et
65% HR



NETTOYAGE
Eau



OUTILS

Rouleau, brosse, pistolet, pulvérisateur

Recommandations

- Support sain, propre et sec conforme au DTU.
- Ne pas appliquer sur support gelé. Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation aux alentours.
- Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verres, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.) qui par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

Conditionnement



Edition : Avril 2024



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.