

# Hydrocolor

HYDROFUGE COLORÉ – REDONNE UN ASPECT NEUF AUX TOITURES



## Description du produit

- Revêtement de protection et de décoration semi-transparent coloré. Il permet de redonner un aspect neuf et rend la surface hautement hydrophobe afin de réduire l'absorption d'eau et ralentir également l'encrassement.
- Finition satinée.
- Les supports traités seront autonettoyants.

## Domaine d'application

- Toitures : tuiles terre cuite, fibrociment, béton.
- Adapté supports déjà teintés (peinture acrylique).
- Ne convient pas pour les supports bruts.

## Mise en œuvre

	Imperméabilisation	Rafranchissement	Rénovation
SILIFIX*	1 couche	1 couche	1 couche
SILITOIT		1 couche	2 couches
HYDROCOLOR	1 couche	1 couche	1 couche

\* Fixateur minéralisant selon la porosité et l'état du support

- Agiter avec utilisation.
- Appliquer le produit au rouleau, à la brosse ou au pistolet uniformément de bas en haut. Eviter les surépaisseurs.
- Application ton sur ton. Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise

## Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.



Edition : Mars 2024

CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

## Caractéristiques

Aspect : liquide laiteux semi-transparent

Densité : 1

pH : 10

Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 30°C

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Produit prêt à l'emploi.

Craint le gel.



### RENDEMENT

+/- 5 à 7 m<sup>2</sup> /L  
Par couche hors perte



### SECHAGE

2h à 20°C et  
65% HR



### NETTOYAGE

Eau



### OUTILS

Rouleau, brosse, pistolet,  
pulvérisateur

## Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempt d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.
- Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.
- Ne pas appliquer lors de fortes chaleurs et des rosées matinales.

## Conditionnement

