

NeoFuge+

HYDROFUGE MINERALISANT POUR SUPPORTS MINÉRAUX

Description du produit :

Le produit NeoFuge+ est un revêtement hydrofuge basé sur un système organo-minéral totalement microporeux prêt à l'emploi. Le produit est applicable en intérieur et extérieur, sur différents types de support afin de les protéger de l'humidité afin d'en prolonger la durée de vie.

Domaine d'application :

Le produit NeoFuge+ est applicable sur les différents types de supports minéraux en toiture, façade et sols intérieurs et extérieurs. Le produit peut être appliqué sur les tuiles en terres cuites ou en béton, l'ardoise, les pavages et dallages, les pierres naturelles et reconstituées, ainsi que sur les plaques en fibrociment. Du fait de sa transparence, elle peut être appliquée sur supports teintés comme sur supports neutres. Les propriétés de minéralisation du NeoFuge+ lui permette d'être un produit très résistant à l'abrasion. Son utilisation peut ainsi convenir pour des zones soumis à des passages réguliers (voieries, trottoirs, rue piétonnes, terrasses de cafés, etc.). Le NeoFuge+ permet de renforcer les caractéristiques mécaniques des supports tout en les laissant respirer. Il diminue la tachabilité et facilite le nettoyage.

Environnement et sécurité :

Le NeoFuge+ est un produit respectueux de l'environnement. Formulé en phase aqueuse, il est non-étiquetable selon la réglementation en vigueur. Son utilisation permet de limiter les actions de nettoyages des supports et de réaliser des économies d'eau et d'agents détergents.

Il n'est pas dangereux pour l'homme. Il est toutefois conseillé de porter des équipements de protection (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation.

Propriétés initiales :

Aspect : liquide blanc laiteux
 Densité : 1040 kg/m³ ± 20 kg/m³
 COV : < 15 g/L

Mise en œuvre :

Avant application, les supports doivent être **propres, sains, dépeussés, dégraissés et secs** (DTU 59/1 et 59/2).

Le produit est à mettre en œuvre en prenant en compte :

- le matériel : taloche, couteau à enduire, rouleau poreux ;
- la dilution : prêt à l'emploi ;
- l'application : en une seule couche ;
- la température d'utilisation : entre **5 et 35°C** ;
- le temps de séchage : **2 heures**
- (100 g/m² à 20°C avec 50 % d'humidité relative sur un support non-poreux) ;
- le rendement : de 100 à 300 g/m², soit **3 à 10 m²/L** en fonction de l'effet recherché ;
- le lavage des outils : à l'eau.

Recommandations :

Il est nécessaire de s'assurer que le produit :

- ne soit pas recouvert d'un revêtement minéral ou organique ;
- soit conservé dans les bonnes conditions, c'est-à-dire durant 24 mois maximum en emballage d'origine, non entamée, à l'abri du gel, des fortes chaleurs et des rayons UV ;
- ne soit pas avalé et soit conservé hors de la portée des enfants ;
- ne soit pas jeté à l'égout, comme ses résidus ;
- soit utilisé par des professionnels respectant les indications de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité.

Conditionnement :

Le produit NeoFuge+ est disponible en :

- Bidons PEHD de 5 L ou 10 L ;
- Fûts PEHD de 220 L ;
- IBC de 1000 L.