

Silitoit IR & UV

REVÊTEMENT RÉFLECTIF INNOVANT POUR TOITURES



Description du produit

Notre produit **Silitoit IR & UV** repose sur le principe de la réflectivité solaire. Son élément clé réside dans l'utilisation de pigments spéciaux qui possèdent une capacité élevée à refléter la lumière du soleil, y compris les rayons infrarouges, responsables de la chaleur.

- Bouclier thermique en renvoyant une grande partie de l'énergie solaire vers l'atmosphère.
- Produit minéralisant
- Réfléchit les rayonnements infrarouge et UV et évite la surchauffe des bâtiments.

Domaine d'application

- Supports : Tuiles terre-cuite, béton, fibrociment,
- shingle, membrane d'étanchéité
- Toujours réaliser un essai de convenance.

Caractéristiques

Aspect : liquide épais
 Densité : 1,08
 Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 30°C
 Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.
 Produit prêt à l'emploi.
 Craint le gel.
 Teintes : Rouge Tuile, Terre Cuite, Vieille Tuile, Brun, Ardoise, Sépia et BLANC.

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.



Edition : Janvier 2024

CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

Mise en œuvre

- Après démaillage, nettoyage du support au jet d'eau (ne pas utiliser un nettoyage à haute pression).
- Après séchage : application d'une couche de Silifix, laisser sécher 2h à 20°C.
- Application en 2 couches à 6h d'intervalle de Silitoit IR & UV : finition satinée.
- Application d'une couche d' Hydrofuge Polyvalent : finition incolore satinée.



RENDEMENT
 +/- 4 à 6 m² /kg
 Par couche hors perte



RECOUVRABLE
 3h selon
 les conditions



NETTOYAGE
 Eau



OUTILS
 Rouleau, brosse, pistolet
 (buses conseillées 519 ou 319 voire 521 ou 321)

Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempt d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.
- Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.
- Ne pas appliquer lors de fortes chaleurs et des rosées matinales.

Conditionnement

