

PROTÉGER

Silisol Intérieur-extérieur

HYDROFUGE ET OLÉOFUGE POUR SUPPORTS MINÉRAUX



Description du produit

- **Silisol Intérieur – extérieur** assure une grande protection contre les projections accidentelles d'eau, d'huile et de graisse.
- D'une durabilité exceptionnelle, il offre une grande résistance aux agressions chimiques.
- Produit en phase aqueuse.
- Respecte le support dont il accroît la dureté superficielle tout en le laissant respirer.
- Résiste aux UV.
- Incolore au séchage.

Mise en œuvre

- Le support doit être sain, propre, exempt d'huile et de graisse, conforme au DTU en vigueur.
- Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents. Application en une couche ou deux couches, selon la porosité du support. Eviter les surépaisseurs à l'aide d'un chiffon. Il est conseillé, lors de l'application par pulvérisation, d'homogénéiser la quantité de produit simultanément avec un rouleau.
- Sur sol lisse : appliquer à l'éponge ou au chiffon, en répartissant uniformément le produit.
- Sur sol poreux : appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou au pistolet.
- En cas de surépaisseur ou sur support fermé faiblement poreux, le produit peut laisser des traces blanches. Dans ce cas, nettoyer la surface à l'aide d'une brosse en nylon et de l'eau acidulée. Puis, rincer à grande eau. Laisser sécher avant application.
- Le support peut être glissant pendant une dizaine de jours après application.

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.



Edition : Mai 2024

Domaine d'application

- Pavés autobloquants, sol béton, ciment, terre cuite terrasse et dallage intérieurs et extérieurs, dalle de garage, marbre funéraire, margelle de piscine, barbecue, douche à l'italienne.
- Supports en bois : volets, bardages, clins, terrasses...

Caractéristiques

Aspect : liquide laiteux semi-transparent

Densité : 1

pH : 10

Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 30°C

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé.

Produit prêt à l'emploi.

Craint le gel.



RENDEMENT

+/- 7 à 20 m² / L

Selon la porosité du support



RECOUVRABLE

6h à 20°C et

65% HR



NETTOYAGE

Eau



OUTILS

Rouleau, brosse, pistolet, pulvérisateur

Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempt d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.
- Ne pas appliquer lors de fortes chaleurs et des rosées matinales.

Conditionnement



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federalyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.