

IPSO Glow Net

DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE POUR SURFACES FERMÉES



Description du produit

- **IPSO Glow Net** est destiné au nettoyage et au dégraissage des rampes métalliques, les plaques PVC, verre et matériaux du bâtiment.
- Il est idéal avant remise en peinture.
- Son effet antistatique limite la dépose de poussières après nettoyage.
- Prêt à l'emploi, biodégradable.
- Usage extérieur et intérieur.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Mise en œuvre

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes (environ 5 à 10 min) puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux.

En cas de doute sur la compatibilité du support à nettoyer, faire un essai préalable sur une petite surface pas trop visible.

- Lessiver et rincer les murs de bas en haut pour éviter les coulures.

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Domaine d'application

Surfaces : rampes métalliques, plaques PVC, supports minéraux horizontaux ou verticaux.

Caractéristiques

Aspect : liquide incolore limpide

Densité : 1

Température de stockage et d'utilisation : +5°C à +35°C

Stockage : 2 ans dans son emballage d'origine fermé



RENDEMENT
+/- 10 m²/L



SÉCHAGE
Rincer impératif



NETTOYAGE
Eau



OUTILS
Chiffon, monobrosse, auto-laveuse

Recommandations

Protéger les supports ne devant pas être nettoyés.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Conditionnement



Edition : Mai 2024

