

NeoCleaner +

AGENT DE NETTOYAGE POUR FAÇADES, TOITURES, TERRASSES

Description du produit :

Le nettoyant NeoCleaner+ est un produit prêt à l'emploi destiné au nettoyage des supports minéraux et organiques tels que les façades, toitures, dallages extérieurs et autres. Il permet par simple pulvérisation de :

- Décoller les algues, champignons, virus et bactéries ;
- Eliminer les polluants organiques telles que les taches d'huile, de graisse, de produits alimentaires, etc... des surfaces ;
- Eliminer les traces de pollutions industrielles et automobiles ;
- Retrouver un support propre après rinçage.

Domaine d'application :

Le NeoCleaner+ est applicable en extérieur à l'horizontale comme à la verticale pour nettoyer les surfaces minérales et organiques telles que les façades constituées d'enduits minéraux et plastiques, les toitures, les murets extérieurs, les pavés en pierres naturelles et reconstituées, les dallages, les terrasses en pierres, en bois et bois composite, les rues piétonnes, etc...

Environnement et sécurité :

Le NeoCleaner+ est un produit respectueux de l'environnement car il est formulé en phase aqueuse, et ne contient ni chlore, ni ammonium quaternaire, ni acide, ni agent oxydant, ni biocide, ni algicide, ni fongicide. Selon la réglementation en vigueur, le nettoyant NeoCleaner+ est corrosif. Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Propriétés initiales :

Aspect : liquide peu visqueux
 Densité : 1030 kg/m³ ± 20 kg/m³
 COV : < 10 g/L

Mise en œuvre :

Le nettoyant NeoCleaner+ est à mettre en œuvre en prenant en compte :

- Le matériel : pulvérisateur de jardin ;
- La dilution : prêt à l'emploi ;
- L'application : bien agiter le produit puis appliquer une seule couche jusqu'à saturation du support. Après avoir laissé agir le produit, il est nécessaire d'éliminer les restes de pollution et d'agent de nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression, ou par rinçage à l'aide d'un jet d'eau. Renouveler l'opération sur les taches récalcitrantes et aider par brossage éventuellement. Lorsque le support est fortement encrassé et envahi par la mousse, il est recommandé d'éliminer la mousse au préalable ;
- La température d'utilisation : entre **5 et 35°C** ;
- Le temps d'action : **2 heures minimum** ;
- Le rendement : de **150 à 300 g/m²**, soit 3 à 7 m²/L de produit (en fonction de l'encrassement) ;
- Le lavage des outils : à l'eau.

Recommandations :

Il est nécessaire de s'assurer que le produit :

- soit conservé dans les bonnes conditions, c'est-à-dire durant 12 mois maximum en emballage d'origine, non entamé, à l'abri du gel, des fortes chaleurs et des rayons Ultra-Violet ;
- ne soit pas avalé et soit conservé hors de la portée des enfants ;
- ne soit pas jeté à l'égout, comme ses résidus ;
- soit utilisé par des professionnels respectant les indications de la fiche technique et de la fiche de données sécurité.

Conditionnement :

Le produit NeoCleaner+ est disponible en :
 - Bidons PEHD de 5 L ou 10 L ;
 - Fûts PEHD de 220 L ;
 - IBC de 1000 L.