

TRAITER

Rénovateur de Façades

AGENT DE NETTOYAGE POUR FAÇADES, TOITURES, TERRASSES



Description du produit

Rénovateur de Façades détruit tous les lichens, mousses, algues et radicules pouvant nuire à la bonne conservation des supports et revêtements.

Utilisation sur toits, murs et sols.

Recouvrement possible par tout type de peinture après rinçage et de séchage du support.

Puissant fongicide et algicide – Effet immédiat

Domaine d'application

- Supports : supports peints, pavés autobloquants, sols béton, terrasses et dallages extérieur, pierres...
- Toujours réaliser un essai de convenance.

ATTENTION : il est impératif de protéger les supports en métal galvanisés ou autres pour éviter leur détérioration (attention aux éclaboussures). Réaliser un essai au préalable sur les pierres naturelles pour éviter des réactions avec des éléments ferreux présents.

Ne pas utiliser sur boiseries.

Caractéristiques

Aspect : liquide jaunâtre

Densité : 1,08

Environnement et sécurité

Selon la réglementation en vigueur, le nettoyant Rénovateur de Façades est corrosif en dangereux pour l'environnement.

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Edition : Janvier 2024



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

Mise en œuvre

- Appliquer jusqu'à refus, en commençant par le bas sur les surfaces verticales.
- Il est impératif de rincer dans les 24 heures et avant mise en peinture.
- Recouvrement possible par tout type de peinture, après rinçage et séchage du support.
- Température d'utilisation et de stockage : +5°C à 30°C
- Stockage : 9 mois dans son emballage d'origine fermé.
- Produit prêt à l'emploi.



RENDEMENT
+/- 6 m²

TEMPS D'ACTION
2 heures minimum

NETTOYAGE
Eau



OUTILS

Pistolet ou pulvérisateur

Recommandations

- Le support doit être conforme au DTU en vigueur.
- Traiter par temps sec lorsque les mousses ont soif.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Ne pas appliquer sur support gelé ni par temps de pluie.
- Isoler des projections les zones ne devant pas être traitées.
- Ne pas appliquer sur les pelouses et les plantes...

Conditionnement

