


LASURE BÉTON FACADES

Redonne un aspect neuf aux façades en colorant le support. Produit en phase aqueuse, cette lasure pour façade béton respecte et laisse respirer le support qu'il protège des gaz polluants (CO₂ et SO₂) responsables de la carbonatation et de la dégradation du béton.

EXISTE AUSSI EN
BIDON :



APPLICATION :



NETTOYAGE DU MATÉRIEL A L'EAU
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation

IDEAL POUR LES SUPPORTS TYPES :

Les solins, les souches et têtes de cheminées poreuses, les pignons en pierre ou en brique exposés aux intempéries. Les enduits et mortiers, les panneaux décoratifs en béton, les clôtures béton imitation bois, le béton banché.



pH	DENSITÉ	RENDEMENT	TEMPÉRATURE	SÉCHAGE
8 +/-1	1 ± 0,05	5 m ² /L pour le Silifix incolore puis 8 à 10 m ² /L	Stockage et d'application : +5°C à +35°C	2h à 20°C et 65% HR
SOLUBILITÉ	COV	RECOUVRABLE	ASPECT	CLASSIFICATION
Soluble dans l'eau	1,5 g/L	2 heures	Liquide semi-épais	Famille I, Classe 7b2



Produit prêt à l'emploi et nanostructuré.

NUANCIER

Malgré le soin apporté à la confection de notre nuancier, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.



RAL 1019



RAL 1037



RAL 2010



RAL 3011



RAL 3001



RAL 4008



RAL 5002



RAL 7004



RAL 7035



RAL 6027



RAL 5012



RAL 8019

ET PLUS DE 140 AUTRES COULEURS DISPONIBLES !

	PRIMAIRE	FINITION
Semi-transparent	1 couche Silifix Primaire incolore	1 couche LBF incolore ou teintée
Satiné opaque	1 couche Silifix Primaire incolore	2 couches LBF incolores ou teintées